

СХД UTINET Prostor 6084B

| | |
|---|--|
| Максимальное количество контроллеров: | 8 |
| Максимальное количество инициаторов: | 4096 |
| Поддерживаемые протоколы: | iSCSI (iSER) / FC / NFS / SMB |
| Подключаемые дисковые полки: | 4U - 60 LFF/SFF SAS DUAL Contrl |
| Дедупликация: | Опционально |
| Миграция данных с/на СХД других производителей: | Опционально |
| Размеры (В x Ш x Д): | 482.6 x 698.5 x 177.8 мм |
| Рабочая влажность: | 5% - 95% без конденсации |
| VMAPP: | Опционально |
| Мах кэш 2R, ГБ: | 60000 |
| Мах кэш 2W, ГБ: | - |
| Активация подсистемы обеспечения консистентных снимков и клонов: | Опционально |
| Активация расширения системы мониторинга: | Опционально |
| Базовое программное обеспечение: | Кластерное ПО, Мультирейд, Мгновенные снимки, Клоны, Компрессия, Ассинхронная репликация |
| Дисков в контроллере: | 24 |
| Доступные SAS 10k диски (SFF): | 450Gb / 600Gb / 900Gb / 1.2Tb / 1.8Tb |
| Доступные SAS 15k диски (SFF): | 300Gb / 450Gb / 600Gb |
| Доступные SAS 7.2k диски (LFF): | 2Tb - 22Tb |
| Доступные SSD/SAS диски (SFF): | 100Gb / 200Gb / 400Gb / 500Gb / 800Gb / 1Tb / 1.6Tb / 1,92Tb / 3,84Tb / 7,68Tb / 15,36Tb |
| Кол-во поддерживаемых HDD: | 1616 |
| Кол-во поддерживаемых SSD SAS: | 480 |
| Количество контроллеров в базовой комплектации: | 2 |
| Кэш уровень 1 на контроллер, ГБ: | 512 |
| Кэш уровень 2R, ГБ: | |
| Кэш уровень 2W, ГБ: | 480 |
| Максимально 'сырое' пространство, Pб: | 23,53 |
| Максимальный кэш уровень 1 на контроллер, ГБ: | 3072 |
| Платформа управления: | Prostor 6024B |
| Синхронная репликация: | Опционально |
| Тип СХД: | Унифицированный HDD/SSD |
| Блок питания: | 1+1 (1200 W) |
| Порты расширения: | Порты SAS 12 Гб/с на контроллер: 2 шт; Mgmt порты на контроллер, 1 Гб/с: 2 шт; Портов 8/16/32 Гб/с FC (на контроллер): 16 шт; Портов 10/25 Гб/с Eth (на контроллер): 16 шт; Портов 50 Гб/с Eth (на контроллер): 8 шт; Портов 100 Гб/с Eth (на контроллер): 4 шт. |
| Уровни RAID: | 1, 5, 6, 10, 50, 60, B3 |
| Гарантия: | Базовая: 3 года, NBD Расширенная: 5 лет, 24/7 |
| Температура при эксплуатации: | 0° - 35°C |