

Спецификация

- 1/2.8" 4Мп Progressive Scan CMOS
- 8 диода (warm-light, до 20м)
- Поддержка кодеков H.265 / H.264
- PoE



Технические характеристики

Модель	Optimus IP-E024.0(2.8)PF_DP03
Чувствительный элемент	1/2.8" 4Мп Progressive Scan CMOS
Объектив	2.8мм фиксированный
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2)
Количество пикселей	2560х1440
Скорость затвора	Авто, 1/50-1/10,000 сек
Автодиафрагма	нет
Режим день/ночь	Есть, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H.265/H.264
Скорость отображения	Основной поток: До 25к/с@2560х1440/2304*1296/1920х1080/1280х720; Дополнительный поток: До 25к/с@800х448/704х576/640х360/352х288
Потоковое видео	До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
Скорость передачи	32К~8.0 Мбит
Видео выход	нет
Настройки изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR
Аудио сжатие	Нет
Безопасность	Защита по паролю
Сетевой протокол	TCP,UDP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DDNS, NTP, PPPoE и RTSP
Интерфейс приложений	Onvif 2.4

Интеллектуальные функции	Детектор движения, Определение людей
Сигнал на тревожном выходе	нет
Фиксация событий	Снимок экрана, Отправка на E-mail
Конфигурация	Web интерфейс, Optimus Connect VMS
Браузер	MS Internet Explorer, Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Облачный сервис P2P	http://connect.optimus-cctv.com/
Встроенное устройство записи	нет
Разъемы ввода / вывода	RJ45, разъем питания
Питание через Ethernet	PoE IEEE 802.3af 6Вт
Подсветка	8 диодов, warm-light, дальность до 20м
Корпус, класс защиты	Пластик
Рабочая температура	-10 ⁰ С +50 ⁰ С
Питание	DC12В(0.5А), Внешний PoE max 6Вт(на кабеле)
Размеры, Масса	90х90х85 мм/ 170 гр.