



СХД UTINET Prostor 4024B

Максимальное количество контроллеров:	2
Максимальное количество инициаторов:	4096
Поддерживаемые протоколы:	iSCSI (iSER) / FC / NFS / SMB
Подключаемые дисковые полки:	2U-4U до 108 SFF/LFF
Дедупликация:	Опционально
Миграция данных с/на СХД других производителей:	Опционально
Размеры (В x Ш x Д):	482.6 x 700 x 174 мм
Рабочая влажность:	5% - 95% без конденсации
VMAPP:	Опционально
Мах кэш 2R, ГБ:	60000
Мах кэш 2W, ГБ:	-
Активация подсистемы обеспечения консистентных снимков и клонов:	Опционально
Активация расширения системы мониторинга:	Опционально
Базовое программное обеспечение:	Кластерное ПО, Мультирейд, Мгновенные снимки, Клоны, Компрессия, Ассинхронная репликация
Дисков в контроллере:	24
Доступные SAS 10k диски (SFF):	450Gb / 600Gb / 900Gb / 1.2Tb / 1.8Tb
Доступные SAS 15k диски (SFF):	300Gb / 450Gb / 600Gb
Доступные SAS 7.2k диски (LFF):	2Tb - 22Tb
Доступные SSD/SAS диски (SFF):	100Gb / 200Gb / 400Gb / 500Gb / 800Gb / 1Tb / 1.6Tb / 1,92Tb / 3,84Tb / 7,68Tb / 15,36Tb
Кол-во поддерживаемых HDD:	1616
Кол-во поддерживаемых SSD SAS:	480
Количество контроллеров в базовой комплектации:	2
Кэш уровень 1 на контроллер, ГБ:	256
Кэш уровень 2R, ГБ:	
Кэш уровень 2W, ГБ:	480
Максимально 'сырое' пространство, Pб:	23,53
Максимальный кэш уровень 1 на контроллер, ГБ:	1024
Платформа управления:	Prostor 4024B
Синхронная репликация:	Опционально
Тип СХД:	Унифицированный HDD/SSD
Блок питания:	1+1 (1200 W)
Порты расширения:	Порты SAS 12 Гб/с на контроллер: 2 шт; Mgmt порты на контроллер, 1 Гб/с: 2 шт; Портов 8/16/32 Гб/с FC (на контроллер): 12 шт; Портов 10/25 Гб/с Eth (на контроллер): 12 шт; Портов 50 Гб/с Eth (на контроллер): 3 шт; Портов 100 Гб/с Eth (на контроллер): 3 шт.
Уровни RAID:	1, 5, 6, 10, 50, 60, B3
Гарантия:	Базовая: 3 года, NBD Расширенная: 5 лет, 24/7
Температура при эксплуатации:	0° - 35°C